



RUST-ANODE PRIMER®

DOMAINES D'APPLICATION:

- Maritime
- Transport
- Ponts
- Structures
- ...

Le **RUST-ANODE PRIMER®** est un **procédé de galvanisation unique et exceptionnel** offrant les mêmes propriétés de la galvanisation à chaud avec des **caractéristiques inégalées** :

	<p>Élasticité et plasticité remarquable de la couche sèche qui autorise la dilatation ou le pliage du support;</p>		<p>Change peu de couleur dans le temps;</p>
	<p>Adhésion totale et permanente au substrat;</p>		<p>Permet des applications jusqu'à - 5°C jusqu'à 37°C (température ambiante);</p>
	<p>Bonne résistance à l'impact;</p>		<p>Permet au produit de résister au brouillard et à la pluie, 90 min. après application;</p>
	<p>Résistance à l'abrasion de très haute performance;</p>		<p>Permet l'application sans qu'on doive tenir compte du point de rosée (hygroréactif);</p>
	<p>Résistance supérieure aux hydrocarbures et aux milieux salins;</p>		<p>Préparation de surface minimale;</p>
	<p>Grâce à sa formule mono composant le produit est facile à mélanger;</p>		<p>Apporte une résistance aux milieux avec pH situé entre 5.5 et 12 .5;</p>
	<p>Permet au zinc de rester longtemps en suspension, une fois mélangé;</p>		<p>Permet au produit d'être utilisé sans couche de finition;</p>
	<p>Adhère à différents métaux, acier galvanisé, acier neuf, stainless, aluminium et à la fonte d'acier sans altérer la protection cathodique</p>		<p>Facile d'application avec tous les équipements standards de peinture, pistolet ou airless.</p>